

SYSTÈMES DE PORTES RELEVABLES

AVENTOS HF

|  H.: 480-1040 mm L.: max. 1800 mm | Bras télescopique symétrique | | | Set Réservoir de force | Set de charnières | Set de caches (D+G) | + SERVODRIVE | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------|-----------------------|---------|---------|---------|------------|
| | H=560-710 (35) | H=700-900 (38) | H=760-1040 (39) | | | | Set de caches (Bouton radio) | SERVODRIVE | Alimentation Flex 12w | | | | |
| | FP=2600-5500 (H22) | 20F3500.01 | 20F3800.01 | | | | 20F3900.01 | 20F2200.05 | 78Z5500T12 | 20F8020 | 21F8000 | 21FA000 | Z10NA30EDF |
| | FP=5350-10150 (H25) | 20F3500.01 | 20F3800.01 | | | | 20F3900.01 | 20F2500.05 | 78Z5500T12 | 20F8020 | 21F8000 | 21FA000 | Z10NA30EDF |
| FP=9000-17250 (H28) | 20F3500.01 | 20F3800.01 | 20F3900.01 | 20F2800.05 | 78Z5500T12 | 20F8020 | 21F8000 | 21FA000 | Z10NA30EDF | | | | |

Valeurs de référence pour panneau agglo

Épaisseur de la face FD 19 mm

Densité 680 kg/m³

Valeurs de référence pour le poids de la face FG (kg) sans poignée

| Hauteur de la face FH (mm) | Largeur de la face FB (mm) | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|--|
| | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| 300 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 5.8 | 7.0 | |
| 350 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 5.4 | 6.8 | 8.1 | |
| 400 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 6.2 | 7.8 | 9.3 | |
| 450 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 7.0 | 8.7 | 10.5 | |
| 500 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.8 | 9.7 | 11.6 | |
| 550 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 8.5 | 10.7 | 12.8 | |
| 600 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.4 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 9.3 | 11.6 | 14.0 | |
| 650 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.9 | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 10.1 | 12.6 | 15.1 | |
| 700 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 10.9 | 13.6 | 16.3 | |
| 750 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.7 | 9.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| 800 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 7.2 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | |
| 850 | 4.4 | 4.9 | 5.5 | 6.0 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 13.2 | 16.5 | 19.8 | |
| 900 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 8.1 | 9.3 | 10.5 | 11.6 | 14.0 | 17.4 | 20.9 | |
| 950 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 6.8 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 11.0 | 12.3 | 14.7 | 18.4 | 22.1 | |
| 1000 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 9.0 | 10.3 | 11.6 | 12.9 | 15.5 | 19.4 | 23.3 | |
| 1040 | 5.4 | 6.0 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | 9.4 | 10.7 | 12.1 | 13.4 | 16.1 | 20.2 | 24.2 | |

AVENTOS HK TOP

|  H.: 205-600 mm L.: max. 1800 mm | Set Réservoir de force Standard | Set de caches (D+G) | Set attache façade | |
|---|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------|
| | FP=420-1610 | 22K2300 | 22K8000 | 20S4200 |
| | FP=930-2800 | 22K2500 | 22K8000 | 20S4200 |

AVENTOS HK TOP TIP-ON

|  H.: 205-600 mm L.: max. 1800 mm | Set Réservoir de force TIP-ON | Set de caches (D+G) | Set attache façade | Set TIP-ON Version longue |
|---|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| | FP=3200-9000 | | | |
| | 22K2900T | 22K8000 | 20S4200 | 956A1004 |

Valeurs de référence pour panneau MDF

Épaisseur de la face FD 19 mm

Densité 760 kg/m³

Valeurs de référence pour le poids de la face FG (kg) sans poignée

| Hauteur de la face FH (mm) | Largeur de la face FB (mm) | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| 300 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | |
| 350 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 9.1 | |
| 400 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.9 | 8.7 | 10.4 | |
| 450 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.8 | 9.7 | 11.7 | |
| 500 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 5.1 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8.7 | 10.8 | 13.0 | |
| 550 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 9.5 | 11.9 | 14.3 | |
| 600 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.7 | 10.4 | 13.0 | 15.6 | |
| 650 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 6.6 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 11.3 | 14.1 | 16.9 | |
| 700 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 | |
| 750 | 4.3 | 4.9 | 5.4 | 6.0 | 6.5 | 7.6 | 8.7 | 9.7 | 10.8 | 13.0 | 16.2 | 19.5 | |
| 800 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.6 | 13.9 | 17.3 | 20.8 | |
| 850 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 6.8 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 11.0 | 12.3 | 14.7 | 18.4 | 22.1 | |
| 900 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 | 19.5 | 23.4 | |
| 950 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.6 | 11.0 | 12.3 | 13.7 | 16.5 | 20.6 | 24.7 | |
| 1000 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 13.0 | 14.4 | 17.3 | 21.7 | 26.0 | |
| 1040 | 6.0 | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 18.0 | 22.5 | 27.0 | |

AVENTOS HK-S

|  H.: 180-600 mm L.: max. 1800 mm | Set Réservoir de force Standard | Embase |
|--|---------------------------------|----------|
| | FP=960-2215 | |
| | 20K2E00.02 | 175H3100 |

AVENTOS HK-S TIP-ON

|  H.: 180-600 mm L.: max. 1800 mm | Set Réservoir de force TIP-ON | Embase | Set TIP-ON Version courte |
|---|-------------------------------|----------|---------------------------|
| | FP=960-2215 | | |
| | 20K2E00TNA | 175H3100 | 956.1004 |

AVENTOS HF

LF = KH [mm] × (FG  [kg] + 1 × G  [kg])

AVENTOS HK-S

LF = KH [mm] × (FG  [kg] + 2 × G  [kg])

AVENTOS HK

LF = KH [mm] × (FG  [kg] + 2 × G  [kg])

AVENTOS HK-XS

LF = KH [mm] × (FG  [kg] + 2 × G  [kg])

AVENTOS HK TOP

LF = KH [mm] × (FG  [kg] + 2 × G  [kg])

LF= Facteur de puissance (FP)
 KH= Hauteur du corps de meuble
 FG= Poids de la façade
 G= Poids Poignée



Siège social CASABLANCA :
 51 rue Attabari, 20100, Maarif, Maroc
 Tél. : +212 5 22 94 36 34
 Fax : +212 5 22 94 36 15
 E-mail : contact@revetou.com

Succursale RABAT:
 34 Avenue Fadila Yac Al Mansour, 10052, Maroc
 Tél. : +212 5 37 79 69 16
 Fax : +212 5 37 79 69 58
 E-mail : rabat@revetou.com

Succursale TANGER:
 Lot 264, Zone Industrielle de Gueznaya, Maroc
 Tél. : +212 5 39 39 55 96
 Fax : +212 5 39 39 55 98
 E-mail : tanger@revetou.com

www.revetou.com
 Revétou
 revetou_mar

AVENTOS HK-XS

|  H.: 240-600 mm L.: max. 1800 mm | Set Réservoir de force Standard | Attache façade | Fixation de corps de meuble | Charnière CTB 110° | Embase |
|--|---------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| | FP=800-1800 | | | | |
| | 20K1501 | 20K4101 | 20K5101 | 71B3550 | 175H3100 |

AVENTOS HK-XS TIP-ON

|  H.: 240-600 mm L.: max. 1800 mm | Set Réservoir de force TIP-ON | Attache façade | Fixation de corps de meuble | Charnière CT 110° sans ressort | Embase | Set TIP-ON Version courte |
|---|-------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|
| | FP=800-1600 | | | | | |
| | 20K1501T | 20K4101 | 20K5101 | 70T3550.TL | 175H3100 | 956.1004 |