

SYSTÈMES DE PORTES RELEVABLES

V1.22.01

AVENTOS HF

H.: 480-1040 mm L.: max. 1800 mm	Bras télescopique symétrique			Set Réservoir de force	Set de charnières	Set de caches (D+G)	+ SERVODRIVE		
	H=560-710 (35)	H=700-900 (38)	H=760-1040 (39)				Set de caches (Bouton radio)	SERVODRIVE	Alimentation Flex 12w
FP=2600-5500 (H22)	20F3500.01	20F3800.01	20F3900.01	20F2200.05	78Z5500T12	20F8020	21F8000	21FA000	Z10NA30EDF
FP=5350-10150 (H25)	20F3500.01	20F3800.01	20F3900.01	20F2500.05	78Z5500T12	20F8020	21F8000	21FA000	Z10NA30EDF
FP=9000-17250 (H28)	20F3500.01	20F3800.01	20F3900.01	20F2800.05	78Z5500T12	20F8020	21F8000	21FA000	Z10NA30EDF

Valeurs de référence pour panneau agglo

Épaisseur de la face FD 19 mm
Densité 680 kg/m³

AVENTOS HF | HS | HL + poids de la poignée
AVENTOS HK top | HK-S | HK-XS + double du poids de la poignée

Valeurs de référence pour le poids de la face FG (kg) sans poignée

Hauteur de la face FH (mm)	Largeur de la face FB (mm)												
	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800	
300	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.7	5.8	7.0	
350	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	3.2	3.6	4.1	4.5	5.4	6.8	8.1	
400	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	6.2	7.8	9.3	
450	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.1	4.7	5.2	5.8	7.0	8.7	10.5	
500	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.6	
550	2.8	3.2	3.6	3.9	4.3	5.0	5.7	6.4	7.1	8.5	10.7	12.8	
600	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.4	6.2	7.0	7.8	9.3	11.6	14.0	
650	3.4	3.8	4.2	4.6	5.0	5.9	6.7	7.6	8.4	10.1	12.6	15.1	
700	3.6	4.1	4.5	5.0	5.4	6.3	7.2	8.1	9.0	10.9	13.6	16.3	
750	3.9	4.4	4.8	5.3	5.8	6.8	7.8	8.7	9.7	11.6	14.5	17.4	
800	4.1	4.7	5.2	5.7	6.2	7.2	8.3	9.3	10.3	12.4	15.5	18.6	
850	4.4	4.9	5.5	6.0	6.6	7.7	8.8	9.9	11.0	13.2	16.5	19.8	
900	4.7	5.2	5.8	6.4	7.0	8.1	9.3	10.5	11.6	14.0	17.4	20.9	
950	4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1	
1000	5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.0	10.3	11.6	12.9	15.5	19.4	23.3	
1040	5.4	6.0	6.7	7.4	8.1	9.4	10.7	12.1	13.4	16.1	20.2	24.2	

AVENTOS HK TOP

H.: 205-600 mm L.: max. 1800 mm	Set Réservoir de force Standard	Set de caches (D+G)	Set attache façade
	FP=420-1610	22K2300	22K8000
FP=930-2800	22K2500	22K8000	20S4200

AVENTOS HK TOP TIP-ON

H.: 205-600 mm L.: max. 1800 mm	Set Réservoir de force TIP-ON	Set de caches (D+G)	Set attache façade	Set TIP-ON Version longue
	FP=3200-9000	22K2900T	22K8000	20S4200

Valeurs de référence pour panneau MDF

Épaisseur de la face FD 19 mm
Densité 760 kg/m³

AVENTOS HF | HS | HL + poids de la poignée
AVENTOS HK top | HK-S | HK-XS + double du poids de la poignée

Valeurs de référence pour le poids de la face FG (kg) sans poignée

Hauteur de la face FH (mm)	Largeur de la face FB (mm)												
	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800	
300	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	3.0	3.5	3.9	4.3	5.2	6.5	7.8	
350	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.1	6.1	7.6	9.1	
400	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.0	4.6	5.2	5.8	6.9	8.7	10.4	
450	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.7	
500	2.9	3.2	3.6	4.0	4.3	5.1	5.8	6.5	7.2	8.7	10.8	13.0	
550	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.6	6.4	7.1	7.9	9.5	11.9	14.3	
600	3.5	3.9	4.3	4.8	5.2	6.1	6.9	7.8	8.7	10.4	13.0	15.6	
650	3.8	4.2	4.7	5.2	5.6	6.6	7.5	8.4	9.4	11.3	14.1	16.9	
700	4.0	4.5	5.1	5.6	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1	12.1	15.2	18.2	
750	4.3	4.9	5.4	6.0	6.5	7.6	8.7	9.7	10.8	13.0	16.2	19.5	
800	4.6	5.2	5.8	6.4	6.9	8.1	9.2	10.4	11.6	13.9	17.3	20.8	
850	4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1	
900	5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.1	10.4	11.7	13.0	15.6	19.5	23.4	
950	5.5	6.2	6.9	7.5	8.2	9.6	11.0	12.3	13.7	16.5	20.6	24.7	
1000	5.8	6.5	7.2	7.9	8.7	10.1	11.6	13.0	14.4	17.3	21.7	26.0	
1040	6.0	6.8	7.5	8.3	9.0	10.5	12.0	13.5	15.0	18.0	22.5	27.0	

AVENTOS HK-S

H.: 180-600 mm L.: max. 1800 mm	Set Réservoir de force Standard	Embase
	FP=960-2215	20K2E00.02

AVENTOS HK-S TIP-ON

H.: 180-600 mm L.: max. 1800 mm	Set Réservoir de force TIP-ON	Embase	Set TIP-ON Version courte
	FP=960-2215	20K2E00TNA	175H3100

AVENTOS HF

LF = KH [mm] x (FG [kg] + 1 x G [kg])

AVENTOS HK-S

LF = KH [mm] x (FG [kg] + 2 x G [kg])

AVENTOS HK

LF = KH [mm] x (FG [kg] + 2 x G [kg])

AVENTOS HK-XS

LF = KH [mm] x (FG [kg] + 2 x G [kg])

AVENTOS HK TOP

LF = KH [mm] x (FG [kg] + 2 x G [kg])

LF= Facteur de puissance (FP)
KH= Hauteur du corps de meuble
FG= Poids de la façade
G= Poids Poignée



Siège social CASABLANCA :
51 rue Attabari, 20100, Maarif, Maroc
Tél. : +212 5 22 94 36 34
Fax : +212 5 22 94 36 15
E-mail : contact@revetou.com

Succursale RABAT:
34 Avenue Fadila Yac Al Mansour, 10052, Maroc
Tél. : +212 5 37 79 69 16
Fax : +212 5 37 79 69 58
E-mail : rabat@revetou.com

Succursale TANGER:
Lot 264, Zone Industrielle de Gueznaya, Maroc
Tél. : +212 5 39 39 55 96
Fax : +212 5 39 39 55 98
E-mail : tanger@revetou.com

www.revetou.com
Revétou
revetou_mar

AVENTOS HK-XS

H.: 240-600 mm L.: max. 1800 mm	Set Réservoir de force Standard	Attache façade	Fixation de corps de meuble	Charnière CTB 110°	Embase
	FP=800-1800	20K1501	20K4101	20K5101	71B3550

AVENTOS HK-XS TIP-ON

H.: 240-600 mm L.: max. 1800 mm	Set Réservoir de force TIP-ON	Attache façade	Fixation de corps de meuble	Charnière CT 110° sans ressort	Embase	Set TIP-ON Version courte
	FP=800-1600	20K1501T	20K4101	20K5101	70T3550.TL	175H3100